



REWIND – PELLICOLA REMOVIBILE			
Descrizione	Pittura pelabile a base di resine poliuretatiche in fase acquosa		
Destinazione d'uso	In Interno <ul style="list-style-type: none"> • Pareti mai dipinte • Pareti dipinte con pitture a tempera • Pareti dipinte con idropitture lavabili 		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto di fondo facilmente applicabile a rullo • Pellicola elastica formulata per rimuovere le pitture ad essa sovrapplicabile, resistente alla trazione necessaria per essere rimossa • Rimuovibile da pareti murarie o pareti in cartongesso, sia che esse siano rasate a civile, oppure già pitturate, anche a distanza di tempo dal momento dell'applicazione • Sovrabbicabile con le comuni idropitture e con le pitture decorative ATYPIC 		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	8÷10 m ² /L
	Secco al tatto		1 h
	Secco in profondità		24 h
	Sovraverniciabilità		12 h
Colori disponibili	trasparente		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a rullo: pronto all'uso 		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Rullo 		
Preparazione del supporto	<ul style="list-style-type: none"> • PARETI INTERNE MAI DIPINTE (intonaco civile stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso). Spazzolare dal pulviscolo e da eventuali strati sfoglianti le pareti. Livellare le imperfezioni con STUCCOFORTE in pasta. Dopo almeno 6 ore ripulire accuratamente lisciando la superficie con carta abrasiva. Applicare una mano di FISS'UP o MAXFIX ACRILICO opportunamente diluiti. Con il supporto asciutto, applicare 1÷2 mani di CASACOLOR di colore bianco. • PARETI INTERNE DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCOFORTE in pasta, carteggiare e spolverare. Dopo carteggiatura, isolare tutta la superficie con FISS'UP o MAXFIX ACRILICO opportunamente diluiti. 		



	<ul style="list-style-type: none"> PARETI INTERNE DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCOFORTE in pasta, carteggiare e spolverare. Isolare le pareti stuccate con FISS'UP o MAXFIX ACRILICO opportunamente diluito.
Sistema di applicazione	Con il supporto asciutto, applicare due mani di REWIND a rullo intervallate da 12 ore di attesa tra una mano e l'altra. A questo punto la superficie sarà pronta per l'applicazione della pittura decorativa ATYPIC.
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto, e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: <75% Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C Umidità del supporto: <10 di U.R. Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Conservare il barattolo ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo e da raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	Il prodotto non è idoneo per rimuovere prodotti decorativi "a spessore" come stucchi e marmorini. Per una corretta conservazione del prodotto, una volta utilizzato Rewind, si consiglia di ripulire accuratamente i bordi della confezione prima di richiuderla.
VOCE DI CAPITOLATO	
	<p>Pellicola elastica poliuretana di fondo applicabile a rullo, formulata per rimuovere le tradizionali pitture organiche e le pitture decorative ATYPIC sovrapplicate. Non idonea per rimuovere prodotti decorativi "a spessore" come stucchi o marmorini.</p> <p>Adatto all'applicazione su pareti murarie o pareti in cartongesso, sia che esse siano rasate a civile, oppure già pitturate.</p> <p>Rewind si applica a rullo in due mani intervallate di 12 ore, previa applicazione di fissativo (tipo Maxfix) o pittura lavabile (tipo Casacolor). Resa indicativa pari a 4÷5 m2/L per mano.</p> <p>Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.</p>



ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per REWIND (cat. A/h): 30 g/L (2010). REWIND contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	UNI 8910	1,000÷1,040 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	15.000÷20.000 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.